

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۰ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند.
این روکش ها پوشش عایق بسیار عالی روی باسبارها و شینه ها ایجاد می کنند و فاصله مجاز بین فازها را کاهش می دهند.

موارد مصرف :



Color
■ RED

➤ باسبار های آلومینیومی و مسی داخل تابلو برق

➤ باسبار های آلومینیومی یا مسی در فضای باز پست های برق

➤ عایق کردن سیم های هوایی فشار متوسط

➤ کاهش فاصله مجاز بین فازها در تابلو ها

ویژگی ها :


➤ تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده

➤ مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)

➤ قابل استفاده در تابلو برق و محیط های آزاد تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت

➤ پوشش دهی سطوح نا منظم بدون هر گونه تغییر شکل و چین خوردگی

➤ دارای استقامت عایقی بیشتر از 20 kV/mm



جدول ابعاد و بسته بندی

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	متر از هر رول (متر)
BBM 19/6	19	6	2	30
BBM 30/12	30	12	2.3	25
BBM 50/20	50	20	2.5	15
BBM 75/30	75	30	2.6	15
BBM 100/40	100	40	3	15
BBM 120/50	120	50	3	25

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۵ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. این روکش ها پوشش عایق بسیار عالی روی باسبارها و شینه ها ایجاد می کنند و فاصله مجاز بین فازها را کاهش می دهند.

موارد مصرف :

- باسبار های آلومینیومی و مسی داخل تابلو برق
- باسبار های آلومینیومی یا مسی در فضای باز پست های برق
- عایق کردن سیم های هوایی فشار متوسط
- کاهش فاصله مجاز بین فازها در تابلو ها

ویژگی ها :

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- قابل استفاده در تابلو برق و محیط های آزاد تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت
- پوشش دهی سطوح نا منظم بدون هر گونه تغییر شکل و چین خوردگی
- قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۵۵ تا مثبت ۱۲۵ درجه سانتی گراد
- دارای استقامت عایقی بیشتر از ۲۵ kV/mm



Color
RED



جدول ابعاد و بسته بندی

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	متر از هر رول (متر)
TBMT 30/12	30	12	2.5	50
TBMT 50/20	50	20	2.9	40
TBMT 75/30	75	30	3.8	40
TBMT 100/40	100	40	4.0	25
TBMT 120/50	120	50	3.7	25
TBMT 150/60	150	60	4.8	25

جدول فواصل فاز ها

حداکثر ولتاژ (kV)	فاصله فازها قبل از عایق کردن (mm)	فاصله بین باسبار های گرد بعد از عایق کردن (mm)		فاصله بین باسبار های تخت بعد از عایق کردن (mm)	
		فاز به فاز	فاز به زمین	فاز به فاز	فاز به زمین
12	120	50	60	60	70
17.5	160	65	80	80	100
24	220	90	120	110	145
36	320	145	200	190	280

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۵ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند.
این روکش ها پوشش عایق بسیار عالی روی باسبارها و شینه ها ایجاد می کنند و فاصله مجاز بین فازها را کاهش می دهند.

موارد مصرف :

- باسبار های آلومینیومی و مسی داخل تابلو برق
- باسبار های آلومینیومی یا مسی در فضای باز پست های برق
- عایق کردن سیم های هوایی فشار متوسط
- کاهش فاصله مجاز بین فازها در تابلو ها

ویژگی ها :

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- قابل استفاده در تابلو برق و محیط های آزاد تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت
- پوشش دهی سطوح نا منظم بدون هر گونه تغییر شکل و چین خوردگی
- قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۵۵ تا مثبت ۱۲۵ درجه سانتی گراد
- دارای استقامت عایقی بیشتر از ۲۵ kV/mm



Color
■ RED



جدول ابعاد و بسته بندی

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	متر از هر رول (متر)
TBMT 36/10	36	10	2.5	50
TBMT 46/14	46	14	2.9	40
TBMT 54/16	54	16	3.8	40
TBMT 66/20	66	20	4.0	25
TBMT 95/30	95	30	3.7	25

جدول فواصل فاز ها

حداکثر ولتاژ (kV)	فاصله فازها قبل از عایق کردن (mm)	فاصله بین باسبار های گرد بعد از عایق کردن (mm)		فاصله بین باسبار های تخت بعد از عایق کردن (mm)	
		فاز به فاز	فاز به زمین	فاز به فاز	فاز به زمین
12	120	300	40	35	45
17.5	160	45	60	55	65
24	220	60	90	70	100
36	320	100	160	140	190