

این روکش ها با یک ریل فلزی بسته می شوند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۰ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. در نتیجه هنگام استفاده، نیاز به قطع کردن کابل نیست. سطح داخلی این روکش ها با یک لایه چسب حرارتی پوشیده شده است که بر اثر حرارت ذوب و باعث آب بندی مناسب می شود.

موارد مصرف :



- ◀ تعمیر صدمات ناشی از آتش، خراش، خوردگی یا سوراخ شدگی پوسته کابل های برق
- ◀ به عنوان روکش نهایی کابل در مواقعی که به هر دلیل امکان قطع کابل وجود ندارد
- ◀ به عنوان روکش نهایی مفصل در مواقعی که فضای کافی جهت حفر چاله مفصل با ابعاد بزرگ وجود ندارد.



Colors

■ Black

ویژگی ها :

- ◀ تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- ◀ قابل استفاده در محیط های Indoor و Outdoor
- ◀ مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- ◀ مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد نفتی و رطوبت
- ◀ قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۵۰ تا مثبت ۱۰۰ درجه سانتی گراد
- ◀ دارای استقامت عایقی بیشتر از ۱۲ kV/mm



جدول ابعاد و بسته بندی

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتی متر)
WAC 50/15	50	15	2.5	100
WAC 75/22	75	22	3	100
WAC 105/30	105	30	3	100
WAC 136/30	136	30	3.2	100
WAC 146/38	146	38	3.2	100
WAC 188/55	188	55	3.2	100