

روکش حرارتی چسبدار (MWC)

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از 120°C ، تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. سطح داخلی این روکش ها با یک لایه چسب حرارتی پوشیده شده است که بر اثر حرارت ذوب و باعث آب بندی مناسب می شود. این تیوب ها به صورت برش خورده عرضه می گردند.

موارد مصرف:

- سرکابل و مفصل های فشار ضعیف
- مفصل های فشار متوسط (جهت آب بندی و حفاظت مکانیکی مفصل)




خصوصیات:

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- قابل استفاده در محیط های Indoor و Outdoor
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد نفتی و رطوبت
- قابل استفاده در محدوده دمایی -55°C تا $+110^{\circ}\text{C}$
- دارای استقامت عایقی بیشتر از 18kV/mm



Color

■ Black



جدول ابعاد:

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	طول هر شاخه (سانتیمتر)
MWC 9/3	9	3	1.8	100
MWC 13/4	13	4	2	100
MWC 19/6	19	6	2.5	100
MWC 28/9	28	9	2.5	100
MWC 38/12	38	12	2.5	100
MWC 51/16	51	16	2.7	100
MWC 75/22	75	22	3	100
MWC 105/30	105	30	3.3	100

روکش حرارتی چسبدار (FSA)

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از 120°C ، تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. سطح داخلی این روکش ها با یک لایه چسب حرارتی پوشیده شده است که بر اثر حرارت ذوب و باعث آب بندی می شود. این تیوب ها به صورت برش خورده عرضه می گردند.



موارد مصرف:

- سرکابل و مفصل های فشار ضعیف
- مفصل های فشار متوسط و فشار قوی (جهت آب بندی و حفاظت مکانیکی مفصل)




Color

■ Black

خصوصیات:

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- قابل استفاده در محیط های Indoor و Outdoor
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد نفتی و رطوبت
- قابل استفاده در محدوده دمایی -55°C تا $+125^{\circ}\text{C}$
- دارای استقامت عایقی بیشتر از 20kV/mm



جدول ابعاد:

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت $D \min (\text{mm})$	قطر روکش بعد از حرارت $d \max (\text{mm})$	ضخامت بعد از حرارت $t \min (\text{mm})$	طول هر شاخه (سانتی متر)
FSA (MPS 20) 75/22	75	22	4.2	100
FSA (MPS 20) 105/30	105	30	4.2	100
FSA (MPS 20) 130/36	130	36	4	100
FSA (MPS 20) 140/42	140	42	4.6	100
FSA (MPS 20) 165/50	165	50	4.3	100
FSA (MPS 20) 185/50	185	50	4.4	100