

سرکابل حرارتی جهت کابل فشار ضعیف خشک

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق خشک به تجهیزات برقی استفاده میشود. در ساختار این سرکابل ها از روکش های حرارتی چسب دار استفاده می شود.



مشخصات فنی:

- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV
- آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- مطابق با استاندارد IEC 60502



جهت انواع کابل تک کور و چند کور

* این سرکابل در صورت درخواست مشتری با طول بلندتر از استاندارد نیز قابل تحویل می باشد.

ELCOTERM TOS 01/ / / /

جدول انتخاب کالا:

محل قرارگیری ①	لایه آرمور ②	تعداد کور ③	لایه سربی ④	سایز ⑤
داخلی : I	بدون آرمور : 5	تک کور : 1C	بدون سرب : -	سایز کابل
هوایی : E	آرموردار : 7	دو کور : 2C	سربدار : L	مطابق سفارش
		سه کور : 3C	چهار کور : 4C	
			پنج کور : 5C	

مثال : TIS 017/4C/16

سرکابل حرارتی داخلی جهت کابل ۱۶*۴ فشار ضعیف آرموردار بدون سرب

سر کابل حرارتی جهت کابل فشار ضعیف آغشته به روغن

این نوع سر کابل جهت اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق کاغذ آغشته به روغن به تجهیزات برقی استفاده میشود. در ساختار این سر کابل ها از روکش های حرارتی استفاده می شود که مانع نفوذ روغن کابل به بیرون می گردد.



مشخصات فنی:

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل آغشته به روغن
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- ◀ دارای روکش نهایی آنتی UV
- ◀ آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- ◀ مطابق با استاندارد IEC 60502

ELCOTERM T₁C 017/₂/₃

جدول انتخاب کالا:

محل قرارگیری ①	تعداد کور ②	سایز ③
<u>I : داخلی</u>	تک کور : 1C	۳/۵ کور : 3 1/2 C
<u>E : هوایی</u>	دو کور : 2C	چهار کور : 4C
	سه کور : 3C	پنج کور : 5C

مطابق سفارش



سر کابل حرارتی داخلی جهت کابل ۲۵*۳ فشار ضعیف آغشته به روغن

مثال : TIC 017/3C/25