

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق خشک به تجهیزات برقی استفاده میشود. در ساختار این سرکابل ها از روکش های حرارتی چسب دار استفاده می شود.



مشخصات فنی

- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و)
- قابل ارائه با انواع کابلشو برای هادی های مختلف (مسی، آلومینیومی، بیمتال)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV
- آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- مطابق با استاندارد IEC 60502



جهت انواع کابل تک کور و چند کور

❖ این سرکابل در صورت درخواست مشتری با طول بلندتر از استاندارد نیز قابل تحویل می باشد.

ELCOTERM T¹S 01² / ³ / ⁴ / ⁵					جدول انتخاب کالا
--	--	--	--	--	------------------

① محل نصب		② لایه آرمور		③ تعداد کور		④ لایه سرب		⑤ ساینز	
I	داخلی	I	بدون آرمور	1 C	تک کور	-	بدون سرب	ساینز کابل مطابق سفارش	
				2 C	دو کور				
				3 C	سه کور				
E	هوایی	E	آرموردار	3 ¹ / ₂ C	سه و نیم کور	L	سربدار		
				4 C	چهار کور				
				5 C	پنج کور				

مثال :	TIS 017/4C/16	سرکابل حرارتی داخلی جهت کابل 4x16 فشار ضعیف آرموردار بدون سرب
--------	---------------	---

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق کاغذ آغشته به روغن به تجهیزات برقی استفاده میشود. در ساختار این سرکابل ها از روکش های حرارتی استفاده می شود که مانع نفوذ روغن کابل به بیرون می گردد.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل با عایق کاغذ آغشته به روغن
- ◀ قابل ارائه با انواع کابلشو برای هادی های مختلف (مسی، آلومینیومی، بیمتال)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- ◀ دارای روکش نهایی آنتی UV
- ◀ آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- ◀ مطابق با استاندارد IEC 60502

ELCOTERM T^①C 017 / ^② / ^③

جدول انتخاب کالا

① محل نصب		② تعداد کور		③ سایز	سایز کابل مطابق سفارش
I	داخلی	1 C	تک کور		
		2 C	دو کور		
		3 C	سه کور		
E	هوایی	3 ^{1/2} C	سه و نیم کور		
		4 C	چهار کور		
		5 C	پنج کور		

مثال :

TIC 017/3C/25

سرکابل حرارتی داخلی جهت کابل 3 x 25 فشار ضعیف آغشته به روغن