

در برخی صنایع مانند صنعت فولاد به دلیل استفاده از کوره های قوس الکتریکی، تنش های الکتریکی شدید در شبکه و میزان غبار و آلودگی بسیار زیاد محیط، مفصل های معمولی قابل استفاده نیستند و مفصل های با طراحی خاص ۵۲ کیلو ولت استفاده می شوند. این مفصل علاوه بر عایق کردن کابل و کنترل میدان الکتریکی قوی، وظیفه حفاظت آن از رطوبت و عوامل جوی را نیز به عهده دارد.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودار سربدار)
- ◀ قابل ارائه با انواع دوراهه مسی یا آلومینیومی در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۷۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ قابل استفاده در شرایط محیطی خاص (آلودگی های صنعتی و غیره)
- ◀ مطابق با استاندارد IEC 60840

جهت انواع کابل خشک تک کور



ELCOTERM GLS 5285 ①/②/③/④					جدول انتخاب کالا
---------------------------	--	--	--	--	------------------

① لایه آرمور		② لایه سربی		③ نوع شیلد (ارت)		④ ساینز کابل	
-	بدون آرمور	-	بدون سرب	W	شیلد وایری	ساینز کابل مطابق سفارش	
EZ	آرموردار						
EX	آرموردار بدون کیس	LS	سربدار	T	شیلد نواری		

مثال :	GLS 5285/EZ/W/500	مفصل حرارتی جهت کابل ۵۲ کیلو ولت ۱*۵۰۰ آرموردار با شیلد وایری
--------	-------------------	---