

مفصل های کلد شرینگ جهت اتصال دو کابل برق با عایق خشک به یکدیگر استفاده می شوند. این مفصل ها از یک بدنه یکپارچه تشکیل شده است و به همین دلیل نصب این مفصل ها بسیار سریع و آسان می باشد. همچنین به دلیل خواص سیلیکون، این مفصل ها نسبت به سایر تکنولوژی های قدیمی کیفیت مطلوب تر و طول عمر بیشتری دارند.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودارسریدار)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور
- ◀ قابل ارائه با انواع دوراهه مسی، آلومینیومی و دوراهه یونیک فول بیمتال
- ◀ نصب سریع و آسان و بدون نیاز به شعله
- ◀ مقاومت بالا در برابر حرارت، آلودگی محیطی، اشعه UV و رطوبت آغشته به نمک
- ◀ پوشش دادن چندین سائز کابل با یک بدنه مفصل
- ◀ مقاوم در برابر فرسایش و در برابر قارچ
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

جهت انواع کابل خشک تک کور

