

این نوار عایق الکتریکی می باشد و پس از پیچیدن آن به دور باسبار، در اثر حرارت متجاوز از ۱۰۰ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند. سطح داخلی این نوارها با یک لایه چسب حرارتی پوشانده شده است.

موارد مصرف :

- باسبار های آلومینیومی و مسی داخل تابلو برق
- باسبار های آلومینیومی یا مسی در فضای باز پست های برق
- نقاط تقاطع دو باسبار که امکان نصب روکش نمی باشد.
- قابل استفاده در مواردی که بخواهیم باسبار ترانس یا تابلو را بدون آن که باز کنیم عایق نماییم.



Color
■ RED

ویژگی ها :

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- قابل استفاده در تابلو برق و محیط های آزاد تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت
- قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۵۵ تا مثبت ۱۰۵ درجه سانتی گراد
- دارای استقامت عایقی بیشتر از 20 kV/mm

جدول ابعاد و بسته بندی

کد کالا	عرض نوار (mm)	ضخامت نوار پس از حرارت (mm)	متر از هر رول (متر)
BIT 2	50	1 ± 0.1	5
BIT 4	100	1 ± 0.1	5